



DETALHE DAS JUNTAS
ESC.: 1:250


- Espaçamento entre juntas
- ① JUNTA = 2,05M
 - ② JUNTA = 2,60M
 - ③ JUNTA = 2,60M
 - ④ JUNTA = 2,80M




CORTE AA
ESC.: 1:25




CORTE BB
ESC.: 1:50




DETALHE B-01 - MEIO FIO CADEIRINHA
S/ ESC




JUNTA SIMPLES (SEM BARRAS)
ESC.: 1:25



DETALHE A-01 - CORTE DE JUNTA
ESC.: 1:25



PLACA COM ARMADURA SUPERIOR - TELA Q-138
ESC.: 1:25



DETALHE C-01 - TRANSIÇÃO DO PAVIMENTO FLEXÍVEL PARA PAVIMENTO RÍGIDO
SEM ESCALA

CONDIÇÕES GERAIS

- A contratada atenderá aos preceitos estabelecidos na legislação vigente e em normas da ABNT visando a segurança e a correta execução da obra.
- A contratada deverá manter permanentemente na obra um profissional responsável técnico e sua equipe de apoio, para o desenvolvimento diário das OSs (Ordens de Serviços). Esta equipe deverá manter o diário de obras atualizado, nomes de todos os profissionais da equipe que esteja trabalhando e suas funções, registros de todas as ocorrências e vistas da fiscalização. A mesma será ainda responsável pelo recebimento e controle materiais de jazidas, através de romaneios e conferência de sua aplicação in loco.
- No caso de necessidade de alteração nas especificações de materiais ou de técnicas construtivas, a contratada deverá submeter, previamente, à fiscalização do Município documento informando quais alterações serão realizadas, a motivação e informações comprobatórias com relatórios técnicos indicando a equivalência no desempenho e nas características estéticas e de resistência do material substituído. Após avaliação da fiscalização, será autorizada ou não a substituição da especificação ou apresentar-se-á indicação de alternativa ao item. Na ocorrência de alterações estas devem ser explicitadas através de registro no "Diário de Obras". A contratada, ao final de cada etapa de obra, apresentará as plantas (as built) e relatório indicando as alterações realizadas.
- Não será permitida a execução dos serviços em dias de chuva, objetivando evitar-se danos na execução.
- É responsabilidade da CONTRATADA a proteção dos serviços e materiais contra a ação destrutiva das águas pluviais, do trânsito e de outros agentes que possam danificá-los.
- A contratada deverá instalar a placa de obras no modelo a ser fornecido pelo Município, em local visível e seguro, previamente estabelecido pela fiscalização.
- Resistência característica à tração na flexão ($f_{ctM,k}$) $\geq 4,5$ Mpa aos 28 dias, atendendo-se às referências de controle definidas no projeto. A resistência à tração na flexão será determinada em corpos de prova prismáticos, conforme procedimentos constantes nas normas NBR 5738 e NBR 12142.

ASSINATURAS

EMERSON ANTUNES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
CPF: 003.585.399-94
emerson.antunes@gaspar.sc.gov.br

RICARDO PAULO BERNARDINO DUARTE
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-SC: 108.714-9 CPF: 050.145.379-28
ricardo@gaspar.sc.gov.br

INTERVENÇÃO:
CONSTRUÇÃO

ART Nº:
DIREITOS AUTORAIS RESERVADOS POR LEI.

REVISÃO

00

PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED
RUA SÃO PEDRO nº 128 - CENTRO - GASPAR - CEP 89110-082

OBRA: CRECHE CENTRAL
ENDEREÇO: Rua Luiz Franzoi, s/n - Margem Esquerda, Gaspar - SC, 89114-442

CONTEÚDO:

PAVIMENTO DE CONCRETO

PROJETO: PAVIMENTAÇÃO

ESCALA: INDICAÇÃO

FRANCHA:

PAV01

DATA: 07/2021